

Eneliver Wallbox

EV/PHEV用 AC充電器 6kW



主な特徴

あらゆるケースに適応可能な外装

- ✓ 便利なケーブル付き壁掛け型、スタンド設置も可能
- ✓ スタイリッシュなデザインと選べる2カラー
- ✓ 軽量・小型で、設置・移動が容易
- ✓ タキゲン製のコネクターホルダー付き（無料特典）

充実の標準機能

- ✓ 6kWの大出力
- ✓ 通信機能付きで、コントローラー設置費用を節約
- ✓ 国際通信規格 OCPP 対応、遠隔管理が可能
- ✓ アプリの活用で充電スケジュール設定や履歴確認も可能

安心・安全、優れた耐環境性

- ✓ 5年間の製品保証^{※1}
- ✓ 認証機能付きで盗電を防止
- ✓ 国内最高水準^{※2}の防水防塵規格（IP65）と耐衝撃性（IK10）
- ✓ 過電流および残留電流保護ほか、豊富な保護機能搭載

革新的な差別化機能

- ✓ 環境に優しいLED表示で、充電状態を一目で識別可能
- ✓ 従業員や居住者向けRFID（認証）カード対応（カードはオプション）
- ✓ 特定計量制度対応^{※3}で、充電量（kWh）ベースの課金可能
- ✓ 一括大量発注で独自ロゴ貼付可能（オプション）

型 番	ELAC006-E01WH-JP ELAC006-E01BL-JP	ELAC006G-E01WH-JP ELAC006G-E01BL-JP
充電器タイプ	ケーブル付き壁掛け型（スタンド設置可）	
モデル	4G 通信機能なし	4G 通信機能あり
カラー	パールホワイト / スペースブラック	
定 格	単相 AC200V (2W+PE) 50/60Hz 30A (6kW)	
消費電力	6W 以下（但し車両充電容量は除く）	
通信機能	Wi-Fi (2.4G) / イーサネット	Wi-Fi (2.4G) / イーサネット / 4G
通信規格	OCPP 1.6Json（OCPP 2.0 にアップグレード予定）	
保護機能	過電流保護、残留電流保護、サージ保護、 過 / 低電圧保護、過 / 低周波数保護、過温度保護	
耐環境性	防水防塵規格 IP65（充電コネクタ部除く） / 耐衝撃保護等級 IK10	
設置環境	屋内および屋外（標高 2000m 以下）	
動作環境	動作温度 -30℃ ~ +50℃ / 動作湿度 5% ~ 95%	
充電コネクタ	電気用品安全法（PSE）適合品、IEC62196-2 Type1 準拠	
充電ケーブル長	5 m（台数次第で 7.5m に変更可）	
サイズ	H344 x W192 x D100 mm（突起部含まず）	
質 量	本体 1.3kg、充電ケーブル込み 3.8kg (5m) / 4.8kg (7.5m)	
その他	LED インジケータ付き RFID リーダー搭載（RFID カードはオプション） 特定計量制度対応 ※2023 夏までに対応予定	

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

タキゲン製の
コネクタホルダー付き



無料特典



スペースブラック
SPACE BLACK



パールホワイト
PEARL WHITE



設置に適した施設の例



住 宅



オフィス
工 場



駐 車 場



宿泊施設



商業施設

Eneliver 株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-12-13 新宿アントレサロニビル 2 階

Email contact@eneliver.com Tel 050-5532-1150 URL https://eneliver.com/

販売店

.....
.....