

次世代の充電体験を

Eneliver Wallbox

EV/PHEV用 AC充電器 6kW



主な特徴

あらゆるケースに適応可能な外装

- ✓ 便利なケーブル付き壁掛け型。スタンド設置も可能（オプション）
- ✓ スタイリッシュなデザインと選べる2カラー
- ✓ 軽量・小型で、設置・移動が容易
- ✓ コネクターホルダー付き（無料特典）

充実の標準機能

- ✓ 6kWの大出力
- ✓ 通信機能付きで、コントローラー設置費用を節約
- ✓ 国際通信規格 OCPP 対応、遠隔管理が可能
- ✓ アプリの活用で充電スケジュール設定や履歴確認も可能

安心・安全、優れた耐環境性

- ✓ 5年間の製品保証^{※1}
- ✓ 認証機能付きで盗電を防止
- ✓ 国内最高水準^{※2}の防水防塵規格（IP65）と耐衝撃性（IK10）
- ✓ 過電流および残留電流保護ほか、豊富な保護機能搭載

革新的な差別化機能

- ✓ 環境に優しいLED表示で、充電状態を一目で識別可能
- ✓ 従業員や居住者向けRFID（認証）カード対応（カードはオプション）
- ✓ 特定計量制度対応（オプション）で、充電量（kWh）ベースの課金可能
- ✓ 一括大量発注で独自ロゴ貼付可能（オプション）

| | | |
|---------|--|--|
| モデル | ベーシック | 4G プラス |
| 型番 | ELAC006-E01WH-JP ELAC006-E01BL-JP | ELAC006G-E01WH-JP ELAC006G-E01BL-JP |
| 充電器タイプ | ケーブル付き壁掛け型 (オプションでスタンド設置可) | |
| カラー | パールホワイト / スペースブラック | |
| 定格 | 単相 AC200V (2W+PE) 50/60Hz 30A (6kW) | |
| 消費電力 | 6W 以下 (但し車両充電容量は除く) | |
| 通信機能 | Wi-Fi (2.4G) / イーサネット | Wi-Fi (2.4G) / イーサネット / 4G |
| 通信規格 | OCPP 1.6Json (OCPP 2.0 にアップグレード予定) | |
| 保護機能 | 過電流保護、残留電流保護、サージ保護、 過 / 低電圧保護、過 / 低周波数保護、過温度保護 | |
| 耐環境性 | 防水防塵規格 IP65 (充電コネクタ部除く) / 耐衝撃保護等級 IK10 | |
| 設置環境 | 屋内および屋外 (標高 2000m 以下) | |
| 動作環境 | 動作温度 -30℃ ~ +50℃ / 動作湿度 5% ~ 95% | |
| 充電コネクタ | 電気用品安全法 (PSE) 適合品、IEC62196-2 Type1 準拠 | |
| 充電ケーブル長 | 5m (台数次第で 7.5m に変更可) | |
| サイズ | H344 x W192 x D100 mm (突起部含まず) | |
| 質量 | 本体 1.3kg、充電ケーブル込み 3.8kg (5m) / 4.8kg (7.5m) | |
| その他 | LED インジケータ付き RFID リーダー搭載 (RFID カードはオプション) 特定計量制度対応 (オプション) | |

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

コネクタホルダー付き



スペースブラック
SPACE BLACK



パールホワイト
PEARL WHITE



設置に適した施設の例



住宅



オフィス
工場



駐車場



宿泊施設



商業施設

Eneliver 株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-12-13 新宿アントレサロニビル 2 階

Email contact@eneliver.com Tel 050-5532-1150 URL <https://eneliver.com/>

販売店

.....
.....